



Hof & Garten



Wippkreissägen



Zubehör:

Gelenkwelle
mit Rutschkupplung
Best.-Nr. GW 700

Hochleistungsaußenkabel
10 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 000 10

Hochleistungsaußenkabel
15 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 500 15

Unschlagbar einfach und sicher in der Anwendung - mit den leistungsstarken Wippkreissägen von Herkules treffen Sie die richtige Wahl zum Schneiden von Brennholz.

Besonders komfortabel beim Zuschneiden von Holzstämmen und Meterstücken.



Herkules WS 600 E

Best.-Nr. WS600E



Antrieb: Elektro, 400 V
Leistung: 4,2 KW
Schnittdurchmesser: 200 mm
Sägeblatt: CS Ø 600 mm
Bohrung für Blatt: Ø 30 mm
Transporträder: Ø 200 mm
Gewicht: 100 kg



Herkules WS 700 E

Best.-Nr. WS700E



Antrieb: Elektro, 400 V
Leistung: 5,5 KW
Schnittdurchmesser: 240 mm
Sägeblatt: CS Ø 700 mm
Bohrung für Blatt: Ø 30 mm
Transporträder: Ø 250 mm
Gewicht: 140 kg



Herkules WS 700 Z

Best.-Nr. WS700Z



Antrieb: über Zapfwelle
Schnittdurchmesser: 240 mm
Sägeblatt: CS Ø 700 mm
Bohrung für Blatt: Ø 30 mm
Transporträder: Ø 250 mm
Gewicht: 138 kg

Lieferung ohne Gelenkwelle



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch


Tisch-Wippkreissägen



Extrascharfe
Sägezähne



Durchzugsstarke
Elektromotoren mit
Motorbremse



Einfacher Transport mit
dem Transportwagen

Durch den schrägen Anbau der Herkules TWS 700 EZ kann der Umbau vom Tisch- zum Wippbetrieb bei angehängtem Schlepper erfolgen.

Die Tisch-Wippkreissägen von Herkules sind durch ihre kombinierte Bauweise zum Brennholzschneiden und Besäumen geeignet.

Die Kreissäge kann in sekundenschnelle und werkzeuglos vom Tischbetrieb in den Wippbetrieb umgebaut werden.



Sägeblätter

passend für alle Modelle

Hartmetall, 600 mm
Best.-Nr. SA 600

Hartmetall, 700 mm
Best.-Nr. SA 700

Chrom-Stahl, 600 mm
Best.-Nr. SC 600

Chrom-Stahl, 700 mm
Best.-Nr. SC 700

Herkules TWS 700 E

Best.-Nr. TWS700E

Antrieb: Elektro, 400 V
Leistung: 5,5 kW
Schnittdurchmesser:
Wippbetrieb 240 mm
Tischbetrieb 230 mm
Sägeblatt: CS Ø 700 mm
Bohrung für Blatt: Ø 30 mm
Transporträder: Ø 250 mm
Gewicht: 180 kg



Herkules TWS 700 Z

Best.-Nr. TWS700Z

Antrieb: über Zapfwelle
Schnittdurchmesser:
Wippbetrieb 240 mm
Tischbetrieb 230 mm
Sägeblatt: CS Ø 700 mm
Bohrung für Blatt: Ø 30 mm
Transporträder: Ø 250 mm
Gewicht: 178 kg
Lieferumfang: inklusive
Transportwagen



Herkules TWS 700 EZ

Best.-Nr. TWS700EZ

Antrieb: Elektro, 400 V
und Zapfwelle
Leistung: 5,5 kW
Schnittdurchmesser:
Wippbetrieb 240 mm
Tischbetrieb 230 mm
Sägeblatt: CS Ø 700 mm
Bohrung für Blatt: Ø 30 mm
Transporträder: Ø 250 mm
Gewicht: 183 kg
Lieferumfang: inkl. Transportwagen



Zubehör:

Transportwagen
für TWS 700 E
Best.-Nr. TW700

Hochleistungsaußenkabel
10 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 000 10

Hochleistungsaußenkabel
15 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 500 15

* laut Herkules Garantiebedingungen,
bei ausschließlich privatem Gebrauch


Lieferzeit auf Anfrage



Holzspalter / Profi-Holzspalter

Effektives Arbeiten – mit Leichtigkeit. Die stufenlos spalthöhenverstellbaren Holzspalter von Herkules ermöglichen ein effektives Arbeiten. Mit ihrer Zweihand-Sicherheitsbedienug bieten sie einen hohen Arbeitsschutz. Der

durch wechselbare Lagerplatten geführte Spaltturm arbeitet so nahezu verschleißfrei und erhöht wesentlich die Lebensdauer der Maschine.



Auswechselbare Messingführung



Spaltverlängerung PS 8110



Zusätzliche Haltkralle für PS 18110Z

Zubehör:

Spaltverbreiterung

für HSL 655, HS 755, HS 7110
Best.-Nr. HS101

Spaltkreuz

für HSL 655, HS 755, HS 7110 und PS 8110
Best.-Nr. HS103

Spaltkkreuz

für PS 14110 Z, PS 14110 DZ
Best.-Nr. HS106

Spaltkkreuz

für PS 18110 Z
Best.-Nr. HS105

Hochleistungsaußenkabel

230 V, 10 m
Best.-Nr. 341 000 10

Hochleistungsaußenkabel

230 V, 15 m
Best.-Nr. 341 500 15

Hochleistungsaußenkabel

400 V, 10 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 000 10

Hochleistungsaußenkabel

400 V, 15 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 500 15



Herkules HSL 655

Best.-Nr. HSL655

Spaltdruck: 6 Tonnen
Antrieb: Elektro, 230 V
Leistung: 2,25 kW (3,0 PS)
Spalthöhe: 550 mm
Spaltgeschwindigkeit: 50 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 45 mm/sec
Gewicht: 85 kg

Zubehör:

größere Transporträder Ø 400mm
Best.-Nr. 35-R755



Herkules HS 755

Best.-Nr. HS755

Spaltdruck: 7 Tonnen
Antrieb: Elektro, 400 V
Leistung: 2,25 kW (3,0 PS)
Spalthöhe: 550 mm
Spaltgeschwindigkeit: 70 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 110 mm/sec
Gewicht: 85 kg

Zubehör:

größere Transporträder Ø 400mm
Best.-Nr. 35-R755



Herkules HS 7110

Best.-Nr. HS7110

Spaltdruck: 7,5 Tonnen
Antrieb: Elektro, 400 V
Leistung: 2,25 kW (3,0 PS)
Spalthöhe: 550-1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit: 70 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 110 mm/sec
Gewicht: 95 kg

Zubehör:

größere Transporträder Ø 400mm
Best.-Nr. 35-R755



Herkules PS 8110

Best.-Nr. PS8110

Spaltdruck: 8,5 Tonnen
Antrieb: Elektro, 400 V
Leistung: 2,25 kW (3,0 PS)
Spalthöhe: 550-1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit: 85 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 140 mm/sec
Gewicht: 162 kg
Lieferumfang: inkl. Spaltverlängerung

Lieferzeit auf Anfrage



Profi-Holzspalter



Die Herkules Holzspalter sind rundum massiv gebaut mit besonders niedriger und extragroßer Grundplatte, solider Spalteisenführung und dem aus Vollmaterial bestehenden Spaltkeil. Abnehmbare und verstellbare Haltearme ermöglichen ein leichtes Arbeiten, wobei die Drahtwindungen für den sicheren Halt des Stammes sorgen.

Zum Schutz der Zylinderdichtung ist der absenkbarer Zylinder stabil verschraubt. Die Herkules Holzspaltermodelle 14110 und 18110 können entsprechend individueller Ansprüche mit einer Spalt- und einer Vorlaufgeschwindigkeit arbeiten.



Herkules PS 14110 Z

Best.-Nr. PS14110Z.L



Spaltdruck: 14 Tonnen
Antrieb: über Zapfwelle
Spalthöhe: 550-1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit: (1) 90 mm/sec
Vorlaufgeschwindigkeit: (2) 180 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 160 mm/sec
Gewicht: 347 kg

Herkules PS 14110 DZ

Best.-Nr. PS14110DZ.L



Spaltdruck: 14 Tonnen
Antrieb: Elektro, 400 V oder über Zapfwelle
Leistung: 4 kW
Spalthöhe: 550-1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit: (1) 90 mm/sec
Vorlaufgeschwindigkeit: (2) 180 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 160 mm/sec
Gewicht: 395 kg

Herkules PS 18110 Z

Best.-Nr. PS18110Z.L



Spaltdruck: 18 Tonnen
Antrieb: über Zapfwelle
Spalthöhe: 550-1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit: (1) 85 mm/sec
Vorlaufgeschwindigkeit: (2) 180 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 140 mm/sec
Gewicht: 360 kg

Lieferzeit auf Anfrage

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Lieferzeit auf Anfrage



Mehr als nur ein Schredder.

Vertrauen Sie der robusten Technik des Hammerwerkes unserer Herkules-Schredder. Damit kriegen Sie nicht nur mühelos alle Gartenabfälle klein - er zertrümmert sogar problemlos Glas und Tontöpfe.



Zur Kompostbereitung lässt sich für feinere Zerkleinerung von außen zusätzlich der optionale Horizontalgrill vorschalten.



Sicherheitsschraube an der Keilriemenabdeckung



Hammermühle

Schredder

Komfort und Sicherheit.

Der durchdachte Aufbau der Schredder ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum innenliegenden Schneidwerk. Sicherheitsschalter am Gehäuse

sorgen dafür, dass beim Öffnen des Gerätes der Motor automatisch abgeschaltet wird. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Gehäuse zum Reinigen aufklappen.



Herkules 3500 Power 230

Best.-Nr. 13710

Motor: Elektro 230 V
Nennleistung: 2,2 kW
 bei 2.900 U/min
Aststärken (max): 50 mm
Gewicht: 90 kg

Horizontalgitterset
 Best.-Nr.13 720



Herkules 3500 Power 380

Best.-Nr. 13711

Motor: Elektro 380 V
Nennleistung: 2,2 kW
 bei 2.900 U/min
Aststärken (max): 60 mm
Gewicht: 90 kg

Horizontalgitterset
 Best.-Nr.13 720



Herkules 3500 Power Honda

Best.-Nr. 13716

Motor: Honda GC 160 5.0
Nennleistung: 2,9 kW
 bei 3.600 U/min
Aststärken (max): 60 mm
Gewicht: 94 kg

Horizontalgitterset
 Best.-Nr.13 720

POWERED by
HONDA



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Schredder



Schlagkräftige Argumente.
Setzen Sie auf die Technik der Hammermühle. 36 oberflächengehärtete Schlaghämmer sorgen dafür, dass auch dichteres Astmaterial und Gestrüpp problemlos eingezogen und kleingehäckselt wird.



Zur Kompostbereitung lässt sich für feinere Zerkleinerung von außen zusätzlich der optionale Horizontalgrill vorschalten.



Extra-Vorteil:
Das seitlich eingeführte Schnitzelmaterial wird im Hammerwerk nochmals aufgefaser.



POWERED BY
HONDA

Herkules 4000 Pro 380

Best.-Nr. 14800



Motor: Elektro 380 V
Nennleistung: 2,2 kW
bei 2.900 U/min
Aststärken (max): 80 mm
Gewicht: 160 kg

Horizontalgitterset
Best.-Nr. 14 820

Herkules 4000 Pro Honda

Best.-Nr. 14850



Motor: Honda GX 270 9.0
Nennleistung: 5,1 kW
bei 3.600 U/min
Aststärken (max): 80 mm
Gewicht: 160 kg

Horizontalgitterset
Best.-Nr. 14 820

Zubehör:

Hochleistungsaußenkabel
400 V, 10 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 000 10

Hochleistungsaußenkabel
400 V, 15 m, mit Phasenwender
Best.-Nr. 361 500 15



Ein Meister seiner Klasse.

Zwei separate Trichter garantieren eine umfassende Problemlösung: Über den großen Einfülltrichter werden Grünmaterial, aber auch kurze Zweige, Tontöpfe und Flaschen zugeführt, über den Seitentrichter Heckenschnitt und lange, bis zu 8 cm starke Äste.

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Nicht nur die Anwender unserer Profi-Technik sind überzeugt - auch die Fachwelt bestätigt uns die besondere Klasse unserer Geräte. Unsere robuste Technik hat sich im harten Dauereinsatz bei vielen Anwendern bewährt und wird auch Sie von ihrer überragenden Leistungsfähigkeit überzeugen.

Herkules bietet eine einzigartige Vielfalt an Profi- und Semiprofi-Geräten für alle Anwender. Unser breites Spektrum an Modellen deckt nicht nur die wichtigsten Mähetechniken ab sondern ist zusätzlich für spezielle Anwendungsgebiete optimiert.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten.

Das Profi-Programm von Herkules

Prämierte und erprobte Technik



Innovations-Medaillengewinner mit dem SP 1000 auf der Profimesse demopark 2011



| | Rasen | Straßenbegleitgrün | Obstbaumwiesen | Unterholz | Böschungen | Buschwerk | Wildwuchs | Hochgraswiesen | Schonungen | Sichelmähen | Schlegelmähen | Winterdienst | Bodenbearbeitung | Transport | |
|----------------|-------|--------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------------|-----------|--|
| MB 535 (S. 26) | ☑ | ☑ | | | ☑ | | | | | | | | | | |
| FL 500 | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | | ☑ | ☑ | | ☑ | | | | | |
| SH 50 | ☑ | ☑ | ☑ | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| SH 61 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| SH 71 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | |
| JH 900 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | | | |
| GR 703 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| RM 820 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| RM 900-980 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| HR 531/661 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| HRH 801/662 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| SP 1000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| LS 280-600 | | | | | | | | | | | | | ☑ | | |
| eDumper | | | | | | | | | | | | | ☑ | | |
| LS 550 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | | |
| SF 60/600 | | | | | | | | | | | | | ☑ | | |

☐ gut geeignet ☑ beste Wahl

